

FICHA TÉCNICA



ACUALAC

Impregnante protector

DESCRIPCIÓN

Protector hidrorrepelente para maderas en exteriores e interiores que no se amolla, cuarteo ni descascara. Contiene filtros UV, pigmentos transparentes y aditivos repelentes al agua. Producto ecológico que tiene muy bajo olor y VOC. Libre de plomo, cromo, y mercurio.

CARACTERÍSTICAS

Látex de calidad premium formulado con polímeros de bajo olor, fabricado con una equilibrada combinación de aditivos y

biocidas que le otorgan propiedades lavables y antihongos. Posee alto poder cubritivo, de fácil aplicación y rápido secado.

USOS

Para pintar en interior y en exterior sobre superficies de madera. Resistencia Excelente resistencia a la intemperie.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo. Para obtener un resultado óptimo se recomienda lijar en el sentido de las vetas entre manos. Maderas nuevas: lijar en el sentido de las vetas y limpiar. Maderas barnizadas o pintadas: eliminar por completo cualquier vestigio de películas anteriores mediante lijado profundo o mediante el uso de Removedor Gel. Enjuagar muy bien y dejar secar. Emparejar la superficie con un lijado suave en el sentido de las vetas y limpiar. Maderas con hongos: Lavar con 1 parte de lavandina en 1 partes de agua. Enjuagar muy bien y dejar secar.

APLICACIÓN

Mezclar el producto dentro del envase. Se aplica con pincel, rodillo o soplete. Listo para usar, de ser necesario diluir máximo con 5% de agua limpia. Los productos al agua se aplican en capas más gruesas de las habituales, evitando sobre pincelar ("peinar") una vez comenzado el secado. En maderas con diferentes zonas de absorción pueden quedar brillos desparejos y requerir de lijado y nuevas aplicaciones. El color final depende de la rugosidad, color de la madera y la cantidad de manos aplicadas.

COLOR

Cristal, natural, cedro, caoba, roble, nogal.

MEDIDAS

1lts, 4 lts, 20 lts .