

## FICHA TÉCNICA



## BARNIZ MARINO

### DESCRIPCIÓN

Barniz para interiores y exteriores de excelente resistencia a la intemperie.

### CARACTERÍSTICAS

Elaborado con resinas alquídicas de alto contenido de sólidos que forma una película de gran elasticidad y flexibilidad. Posee filtro solar y estabilizador óptico que trabajan a modo de escudo protector de la radiación ultravioleta para brindar mayor tiempo de durabilidad, resultando así apropiado para aquellas maderas expuestas al sol.

### USOS

Para pintar en interior y exterior sobre superficies de madera.

### RESISTENCIA

Muy buena resistencia a la intemperie.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie que se va a barnizar debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo. Para obtener un resultado óptimo se recomienda lijar en el sentido de las vetas entre manos. Madera nueva: lijar y limpiar. Aplicar una primera mano del Barniz Marino diluido con 30 % a 40 % de aguarrás. Dejar secar y lijar nuevamente.

Madera con barniz deteriorado: eliminar las partes flojas con espátula o lijado profundo. Emparejar la superficie con un lijado suave y limpiar. Si fuera necesario, remover el barniz en mal estado con Removedor Gel, enjuagar a fondo y dejar secar. Aplicar Barniz diluido con 50 % de aguarrás. Dejar secar y lijar nuevamente. Si existen manchas o decoloración, limpiar con Sal de limón. Enjuagar muy bien, dejar secar por completo y lijar para eliminar el pelo que se levanta de la madera. Madera con algas y hongos: cepillar con una mezcla de lavandina más agua (1 a 1 en volumen). Enjuagar y secar bien.

### APLICACIÓN

Mezclar el producto dentro del envase. Aplicar 2 a 3 manos del producto a pincel, rodillo o soplete. De ser necesario, diluir con 10 a 15 % aguarrás, según la herramienta utilizada y la absorción de la superficie.