

FICHA TÉCNICA



BASIC

PINTURA LÁTEX PARA INTERIORES

CARACTERÍSTICAS

Pintura mate para interior a base de polímeros especiales en dispersión acuosa, con buen poder cubritivo progresivo. Listo para usar.

USOS

Se aplica en interior sobre revoque, enduído, yeso, hormigón, ladrillos.

COLOR Y ACABADO

Terminación mate, color blanco, se puede entonar con entonador o tinta logrando un color pastel.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, desengrasada, libre de partículas de polvo y pintura vieja mal adherida.

- CONCRETO DE MÁS DE SEIS MESES aplicar una primera mano de fijador sellador Blanco COL-OREAR.

- SUPERFICIES NUEVAS tratar previamente con ácido muriático 10%. Enjuagar con abundante agua y dejar secar.

Luego aplicar 1 mano de Fijador Sellador blanco Colorear Pinturas

- SOBRE SUPERFICIES CON PINTURA DETERIORADA eliminar partes flojas o descascaradas. Eliminar totalmente películas muy deterioradas. Lavar, dejar secar.

Luego aplicar 1 mano de Fijador Sellador blanco Colorear Pinturas

APLICACIÓN

Mezclar el producto en el envase. Las herramientas se lavan con agua y detergente antes que seque el material. ESTE PRODUCTO NO REQUIERE DILUCION YA QUE ES LISTO PARA USAR.

PRESENTACIONES

4, 10 y 20 litros.

RECOMENDACIONES

No pintar sobre superficies calientes, con temperatura ambiente mayor a 35°C ni menor a 5°C, ni en días de mucha humedad. Las herramientas se lavan con agua y detergente antes que seque la pintura.

FICHA TÉCNICA BASIC PINTURA LÁTEX PARA INTERIORES

Vehículo Polímeros acrílicos en dispersión acuosa

FICHA TÉCNICA



BASIC PINTURA LÁTEX PARA INTERIORES

FICHA TÉCNICA BASIC PINTURA LÁTEX PARA INTERIORES

Aspecto Líquido viscoso

Olor Bajo olor

Dilución Máximo: No requiere, Listo

Densidad (25° C) $1,32 \pm 0,02$ g /cm³ Viscosidad Stormer (25° C) 92 ± 2 UK Porcentaje de sólidos en peso 51 ± 1 %

Tiempo de secado (25° C, 60 % humedad)

Al tacto 45 – 60 minutos.

Secado Total 7 días aprox.

Repintado 4 a 6 horas entre manos Brillo Mate

Manos Aplicar 2 a 3 manos con pincel, rodillo o soplete.

Poder cubritivo bueno progresivo

Rendimiento 10 a 12 m² por litro y por mano Antihongos Sí

Antialgas Sí

Ecológico Sí; no contiene plomo, cromo ni mercurio

FABRICA Y DISTRIBUYE

Colorear

PINTURAS

Cel. 0351 155645465 // 0351 155437874
colorearpinturas.ventas@gmail.com