

FICHA TÉCNICA



COLOR VIAL

Pintura para Pisos Tipo vial y Usos Domésticos

CARACTERÍSTICAS

Pintura para demarcación y pisos (cordones, ciclovías, pistas de atletismo, garajes, etc), u otros de tránsito liviano. Formulada con resinas acrílicas en emulsión acuosa, posee alto poder cubritivo y gran adherencia, creando una película de gran resistencia a la abrasión y al desgaste.

USOS

Para aplicar en interior y exterior sobre pisos cementicios, de hormigón cemento y baldosas.

COLOR Y ACABADO

Gris, negro, Rojo Borgoña, Blanco, Amarillo, Verde.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, desengrasada, libre de partículas de polvo y pintura vieja mal adherida.

- CONCRETO DE MÁS DE SEIS MESES aplicar una primera mano diluida 30%.
- SUPERFICIES NUEVAS tratar previamente con ácido muriático 10%. Enjuagar con abundante agua y dejar secar.
- SOBRE SUPERFICIES CON PINTURA DETERIORADA eliminar partes flojas o descascaradas. Eliminar totalmente películas muy deterioradas. Lavar, dejar secar.

APLICACIÓN

Mezclar el producto en el envase. DILUIR CON AGUA, tomando como referencia un 10% y volver a mezclar. Las herramientas se lavan con agua y detergente antes que seque el material.

PRESENTACIONES

1, 4, 10 y 20 litros.

RECOMENDACIONES

No pintar sobre superficies calientes, con temperatura ambiente mayor a 35°C ni menor a 5°C, ni en días de mucha humedad. Las herramientas se lavan con agua y detergente antes que seque la pintura. Al pintar en exteriores, contemplar 48 hs. sin lluvias después de la aplicación, lijar suavemente y pintar directamente.

FICHA TÉCNICA COLOR VIAL

Vehículo Polímeros acrílicos en dispersión acuosa

Aspecto Líquido viscoso

Olor Bajo olor



COLOR VIAL Pintura para Pisos Tipo vial y Usos Domésticos

FICHA TÉCNICA COLOR VIAL

Dilución Máximo 10 % de agua Densidad (25° C) $1,22 \pm 0,02$ g /cm³ Viscosidad Stormer (25° C) 92 ± 2 UK Porcentaje de sólidos en peso 51 ± 1 %

Tiempo de secado (25° C, 60 % humedad). Al tacto 45 – 60 minutos. Secado Total 7 días aprox.

Repintado 4 a 6 horas entre manos

Brillo Mate

Manos Aplicar 2 a 3 manos con pincel, rodillo o soplete.

Poder cubritivo Muy bueno

Rendimiento 10 a 12 m² por litro y por mano

Antihongos Sí

Antialgas Sí

Ecológico Sí; no contiene plomo, cromo ni mercurio

FABRICA Y DISTRIBUYE

Colorear

PINTURAS

Cel. 0351 155645465 // 0351 155437874
colorearpinturas.ventas@gmail.com