

## FICHA TÉCNICA



# ECOPRO

## PINTURA LÁTEX PARA INTERIORES EXTERIORES

### CARACTERÍSTICAS

Pintura mate para interior Exterior a base de polímeros especiales en dispersión acuosa, con buen poder cubritivo progresivo. Listo para usar.

### USOS

Se aplica en interior sobre revoque, enduido, yeso, hormigón, ladrillos.

### COLOR Y ACABADO

Terminación mate, color blanco, se puede entonar con entonador o tinta logrando un color pastel.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, desengrasada, libre de partículas de polvo y pintura vieja mal adherida.

- CONCRETO DE MÁS DE SEIS MESES aplicar una primera mano de fijador sellador Blanco Colorear Pinturas.
- SUPERFICIES NUEVAS tratar previamente con ácido muriático 10%. Enjuagar con abundante agua y dejar secar. Luego aplicar 1 mano de Fijador Sellador blanco Colorear Pinturas.
- SOBRE SUPERFICIES CON PINTURA DETERIORADA eliminar partes flojas o descascaradas. Eliminar totalmente películas muy deterioradas. Lavar, dejar secar. Luego aplicar 1 mano de Fijador Sellador blanco Colorear Pinturas.

### APLICACIÓN

Mezclar el producto en el envase. Las herramientas se lavan con agua y detergente antes que seque el material. ESTE PRODUCTO NO REQUIERE DILUCION YA QUE ES LISTO PARA USAR

### PRESENTACIONES

4, 10 y 20 litros.

### RECOMENDACIONES

No pintar sobre superficies calientes, con temperatura ambiente mayor a 35°C ni menor a 5°C, ni en días de mucha humedad. Las herramientas se lavan con agua y detergente antes que seque la pintura.

### FICHA TÉCNICA ECOPRO

Vehículo Polímeros acrílicos en dispersión acuosa

## FICHA TÉCNICA



## ECOPRO PINTURA LÁTEX PARA INTERIORES EXTERIORES

### FICHA TÉCNICA ECOPRO

Aspecto Líquido viscoso

Olor Bajo olor

Dilución Máximo: No requiere, Listo

Densidad (25° C)  $1,32 \pm 0,02$  g/cm<sup>3</sup> Viscosidad Stormer (25° C)  $92 \pm 2$  UK Porcentaje de sólidos en peso  $51 \pm 1\%$

Tiempo de secado (25° C, 60 % humedad)

Al tacto 45 – 60 minutos.

Secado Total 7 días aprox.

Repintado 4 a 6 horas entre manos

Brillo Mate

Manos Aplicar 2 a 3 manos con pincel, rodillo

Poder cubritivo bueno progresivo

Rendimiento 10 a 12 m<sup>2</sup> por litro Antihongos Sí

Antialgas Sí

Ecológico Sí; no contiene plomo, cromo ni mercurio

FABRICA Y DISTRIBUYE

# Colorear

PINTURAS

Cel. 0351 155645465 // 0351 155437874  
colorearpinturas.ventas@gmail.com