

FICHA TÉCNICA



ENDUIDO

INTERIOR EXTERIOR

CARACTERÍSTICAS

Producto a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa, formulado para obtener gran poder de relleno, muy buena lijabilidad, rápido secado, resistencia a los hongos y a la alcalinidad residual de paredes nuevas. Admite la aplicación posterior de pinturas al agua y al aguar-rás, tanto mate como satinadas.

Se presenta en color blanco con acabado mate.

Se usa en interior y exterior, para alisar y rellenar imperfecciones de paredes nuevas de revoque, yeso, paneles de yeso, y paredes previamente pintadas.

Se aplica con espátula de acero, goma de masillar o llana. Si la depresión a enduir es mayor a 2 mm, aplicar varias capas finas sucesivas, dejando secar entre manos y lijando con lija fina.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar el producto eliminar las partes flojas con cepillo de cerda y espátula. Limpiar la suciedad con agua y detergente, enjuagar y dejar secar. En presencia de hongos y algas, eliminar con lavandina diluida (1 parte de lavandina concentrada en 10 partes de agua), enjuagar con agua y dejar secar. Reparar orificios, grietas y fisuras. En el caso de filtraciones de agua / humedad, se debe eliminar su origen y dejar secar antes de enduir.

No es apto para reparar grietas o rajaduras.

Dejar fraguar el revoque nuevo por 30 días como mínimo.

Sobre superficies sin pintar o absorbentes, aplicar Fijador Sellador Colorear diluido.

Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien tapados y fuera del alcance de los niños.

Evitar el contacto prolongado con los ojos y con la piel. No ingerir.

En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

No aplicar con temperaturas mayores a 35° C ni menores a 5° C o en días de mucha humedad. Al aplicar en exteriores contemplar 48 horas sin lluvias después de la aplicación.

Las herramientas se lavan con agua y detergente antes que seque el material.

Para más información descargue la ficha de seguridad del producto.

PRESENTACIONES

1/2KG, 1KG, 4KG, 10KG, 20KG.

RENDIMIENTO

3 a 5 m2 por litro dependiendo del problema de la pared.

CANTIDAD DE MANOS

Capas finas sucesivas.

TIEMPO DE SECADO

3 a 4 horas antes de lijar. 6 a 8 horas antes de la pintura de terminación.

FABRICA Y DISTRIBUYE

Colorear

PINTURAS

Cel. 0351 155645465 // 0351 155437874
colorearpinturas.ventas@gmail.com