

FICHA TÉCNICA

FIJADOR AL AGUARRÁS

CARACTERÍSTICAS

Especialmente elaborado para fijar superficies de poca adherencia, entizadas.

Producto formulado con solventes y resinas.

Para interiores y exteriores, puede ser utilizado en yeso, ladrillo, mampostería, hardboard, fibrocemento entre otras superficies. De fácil aplicación.

Forma una película transparente y mate que permite la adhesión de la pintura de terminación.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo.

Eliminar las partes flojas de pintura vieja y las capas gruesas de pintura a la cal.

Aplicar una mano a pincel, rodillo o soplete. El producto debe aplicarse siempre diluido en aguarrás.

Para determinar la proporción de dilución realizar la siguiente prueba:

Aplicar el producto diluido en 10% de aguarrás mineral sobre una pequeña porción de la superficie a fijar. Esperar 5 minutos.

Si la superficie queda mate, completar el trabajo con ésta proporción de dilución.

Si la superficie queda brillante, aumentar gradualmente la dilución hasta obtener una superficie mate.

Tener en cuenta que una dilución excesiva disminuye las propiedades de fijado.

Limpiar los elementos utilizados con aguarrás.

PRESENTACIONES

1, 4, 10 y 20 litros.

FICHA TÉCNICA FIJADOR AL AGUARRÁS

Rendimiento: 8 a 10 m² por litro por mano.

Dilución: Aguarrás mineral.

Cantidad de manos: 1 mano.

Tiempo de secado: Al tacto, 4 horas.

FABRICA Y DISTRIBUYE

Colorear

PINTURAS

Cel. 0351 155645465 // 0351 155437874
colorearpinturas.ventas@gmail.com