

## FICHA TÉCNICA

# FIJADOR SELLADOR

## Transparente

### CARACTERÍSTICAS

Fijador sellador de base acuosa formulado especialmente para ser aplicado en superficies antes de ser pintadas, con el fin de unificar la absorción y obtener mayor adherencia de la pintura de terminación. Producto de rápido secado con aditivos anti-hongos. Rinde hasta 4 veces su propio contenido.

### USOS

Se aplica antes de pintar sobre revoque, ladrillo, yeso, enduido, ladrillos, fibrocemento y hormigón que pueden estar ó no estar previamente pintados tanto en interiores como en exteriores.



### COLOR Y ACABADO

Producto incoloro. Acabado mate.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, desengrasada, libre de partículas de polvo y pintura vieja mal adherida. EN PRESENCIA DE HONGOS, eliminar con 1 parte de lavandina concentrada diluida en 10 partes de agua, enjuagar con agua y dejar secar o tratar con Líquido Fungicida. EN SUPERFICIES PINTADAS eliminar las partes flojas con cepillo, espátula o lija. Limpiar con agua y detergente, enjuagar y dejar secar. Sobre pinturas firmes lijar para mejorar la adherencia.

### APLICACIÓN

Mezclar el producto en el envase. DILUIR CON AGUA, colocar cada 1 parte de Fijador Sellador, 3 de agua y volver a mezclar. La terminación de la superficie pintada debe ser mate. Si se observa algo de brillo se debe lijar hasta obtener una terminación mate, caso contrario la pintura de terminación no tendrá buena adherencia. No utilizar el producto sin diluir, ni con diluciones menores.

### RECOMENDACIONES

No pintar sobre superficies calientes, con temperatura ambiente mayor a 35°C ni menor a 5°C, ni en días de mucha humedad. Las herramientas se lavan con agua y detergente antes que seque la pintura. Al pintar en exteriores, contemplar 48 hs. sin lluvias después de la aplicación.

### FICHA TÉCNICA FIJADOR SELLADOR TRANSPARENTE

Vehículo Polímeros acrílicos en dispersión acuosa

Aspecto Líquido viscoso

Olor Bajo olor

Dilución Máximo 1 parte con 3 partes de agua

Densidad (25° C) 1,02 ± 0,02 g /cm<sup>3</sup>



## FIJADOR SELLADOR Transparente

### FICHA TÉCNICA FIJADOR SELLADOR TRANSPARENTE

Viscosidad Stormer (25° C)  $88 \pm 2$  UK

Porcentaje de sólidos en peso  $11 \pm 1$  %

Tiempo de secado

(25° C, 60 % humedad)

Al tacto 45 – 60 minutos. Secado Total 7 días aprox.

Repintado 4 a 8 horas antes de la pintura de terminación

Brillo Mate

Manos Aplicar 1 mano con pincel, rodillo o soplete.

Rendimiento 30 m2 por litro (con el producto diluido)

Antihongos Sí

Antialgas Sí

Ecológico Sí; no contiene plomo, cromo ni mercurio

FABRICA Y DISTRIBUYE

# Colorear

PINTURAS

Cel. 0351 155645465 // 0351 155437874  
colorearpinturas.ventas@gmail.com