

FICHA TÉCNICA



LADRICOL

IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE

CARACTERÍSTICAS

Protector para ladrillos de base acrílica. Genera una capa protectora que evita el paso del agua exterior, De fácil aplicación y mantenimiento, posee alta penetración y filtros solares que brindan mayor durabilidad al tratamiento. Su adecuado balance de fungicidas y alguicidas protegen de la acción deteriorante de algas y hongos, evitando manchas por más tiempo. Producto incoloro. Acabado semimate.

Uso interior y exterior sobre ladrillo, hormigón, piedras, tejas y cerámicos de poro abierto.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, desengrasada, libre de partículas de polvo y pintura vieja mal adherida.

EN PRESENCIA DE HONGOS Eliminar con 1 parte de lavandina concentrada diluida en 10 partes de agua, enjuagar con agua y dejar secar.

En presencia de manchas blancas, eliminar las partes flojas con cepillo de cerda y espátula. En caso de suciedad limpiar con agua y detergente. Enjuagar y dejar secar.

PRESENTACIÓN

1, 4, 10, 20, LTS

RENDIMIENTO

10 a 16 m² por litro por mano.

DILUCIÓN

1ra mano 50 % de agua, luego máximo 10%.

MANOS

2 a 3 manos

TIEMPO DE SECADO

Al tacto: 4 a 6 hs. ENTRE MANOS: esperar 5 a 6 hs. Secado total: 7 días aprox.