

FICHA TÉCNICA



MADERCOL

Impregnante protector brillante

DESCRIPCIÓN

Impregnante brillante protector para maderas en interior y exterior.

CARACTERÍSTICAS

Producto brillante formulado con ceras y resinas, que brindan protección integral a la madera resaltando la belleza natural de la misma. La excelente calidad de su pigmentación transparente le confiere muy buena resistencia a la radiación UV evitando la decoloración. Posee gran elasticidad, permitiendo los

movimientos naturales de la madera por acción de los agentes climáticos, sin deteriorarse. Repele el agua y otros agentes que dañan la madera, como algas y hongos. Protege del ataque de insectos

USOS

Para pintar en interior y en exterior sobre superficies de madera.

RESISTENCIA

Excelente resistencia a la intemperie.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo. Para obtener un resultado óptimo se recomienda lijar en el sentido de las vetas entre manos. Maderas nuevas: lijar y limpiar. Maderas barnizadas: eliminar por completo cualquier vestigio de películas anteriores mediante lijado profundo o mediante el uso de Removedor Gel. Enjuagar muy bien y dejar secar. Emparejar la superficie con un lijado suave en el sentido de las vetas y limpiar. Si existen manchas o decoloración, limpiar Sal de limón. Enjuagar muy bien, dejar secar por completo y lijar para eliminar el pelo que se levanta de la madera. Madera con algas y hongos: cepillar con una mezcla de lavandina más agua (1 a 1 en volumen). Enjuagar y secar bien. Madera barnizada en buen estado: lijar suavemente en el sentido de las vetas y limpiar. Maderas resinosas como el lapacho o incienso: deben limpiarse frotando fuerte y reiteradamente con un paño con thinner.

APLICACIÓN

Mezclar el producto dentro del envase. Se aplica con pincel, rodillo o soplete. Aplicar la primera mano diluida al 50% con aguarrás, en el mismo sentido de la veta de la madera. Después aplicar las manos sucesivas puras o diluidas (hasta un 15%), dependiendo de la absorción de la madera y respetando los tiempos de secado. Se recomienda realizar un suave lijado entre manos.

MADERCOL Impregnante protector brillante

COLORES

Cristal, natural, cedro, nogal, caoba, roble, algarrobo, wengue.

MEDIDAS

1lts, 4 lts, 20 lts.

FABRICA Y DISTRIBUYE

Colorear

PINTURAS

Cel. 0351 155645465 // 0351 155437874
colorearpinturas.ventas@gmail.com