

FICHA TÉCNICA



MASILLA SELLAJUNTAS

CARACTERÍSTICAS

Formulado en base a resinas acrílicas en medio acuoso, indicado especialmente para sellar grietas y juntas de manera flexible e impermeable. Por ser base acuosa, es compatible con restos de humedad que suele haber en este tipo de rajaduras o juntas. Es antihongos. Posee gran elasticidad a través de un amplio rango de temperaturas, y un reducido envejecimiento.

COLOR

Blanco.

USOS

Se utiliza en juntas de trabajo, de premoldeados, uniones de diferentes materiales, grietas y rajaduras de magnitud en mampostería u hormigón.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud, material descascarado, verdín, hongos y polvo. Eliminar restos de toda suciedad cepillando la superficie. Si la superficie no es firme y se desgrana, aplicar diluido con 2 partes de agua a pincel, a modo de imprimación. Dejar secar de 8 a 12 horas.

APLICACIÓN

La Masilla Sellajuntas se aplica tal cual con espátula y debe colocarse en capas finas, tratando de no superar los 5 mm por capa, y dejando secar 24 horas antes de aplicar la siguiente. Para nivelar la superficie se puede utilizar una espátula humedecida en agua. Si el espesor a sellar es superior a 5 mm es conveniente colocar dentro de la junta un relleno elástico (poliestireno expandido o espuma de poliuretano flexible), dejando solamente 5 mm en la parte superior libre para el sellado con Masilla Sellajuntas. Las herramientas se lavan con agua y detergente antes que seque el material.

PRESENTACIONES

½, 1, 4, 10 y 20 kg.

RECOMENDACIONES

No es apto para aplicar en rajaduras o juntas en tanques de agua o recipientes que queden en constante contacto con el agua o para cubrir imperfecciones estéticas, ya que por su elasticidad no permite el lijado (¡¡No usar como enduido!!). Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien tapados y fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto prolongado con los ojos y con la piel. No ingerir.

FICHA TÉCNICA



MASILLA SELLAJUNTAS

FICHA TÉCNICA MASILLA SELLAJUNTAS

Vehículo Resina acrílica en dispersión acuosa

Color Blanco Aspecto Pastoso

Dilución No se diluye Densidad (25° C) 1,42 + - 0,02 Porcentaje de sólidos en peso 74 + - 2 %

Cantidad de manos 2 Tiempo entre manos (25°C, 60 % humedad) 24 horas

Rendimiento 50 g rinde 1 metro lineal en una junta de 5 mm x 5mm de sección.

Antihongos Sí

FABRICA Y DISTRIBUYE

Colorear

PINTURAS

Cel. 0351 155645465 // 0351 155437874
colorearpinturas.ventas@gmail.com