

FICHA TÉCNICA



SELLADOR DE JUNTAS PARA CABAÑAS

CARACTERÍSTICAS

Formulado en base a resinas acrílicas en medio acuoso, indicado especialmente para sellar grietas y juntas de manera flexible e impermeable. Por ser base acuosa, es compatible con restos de humedad que suele haber en este tipo de rajaduras o juntas. Es antihongos. Posee gran elasticidad a través de un amplio rango de temperaturas, y un reducido envejecimiento.

USOS

Se utiliza en juntas de trabajo, de premoldeados, uniones de diferentes materiales, grietas y rajaduras de magnitud en mampostería u hormigón.

COLOR Y ACABADO

Blanco, natural, coloreado, nogal

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud, material descascarado, verdín, hongos y polvo. Eliminar restos de toda suciedad cepillando la superficie. Si la superficie no es firme y se desgrana, aplicar diluido con 2 partes de agua a pincel, a modo de imprimación. Dejar secar de 8 a 12 horas.

APLICACIÓN

La Masilla Sellajuntas se aplica tal cual con espátula y debe colocarse en capas finas, tratando de no superar los 5 mm por capa, y dejando secar 24 horas antes de aplicar la siguiente. Para nivelar la superficie se puede utilizar una espátula humedecida en agua. Si el espesor a sellar es superior a 5 mm es conveniente colocar dentro de la junta un relleno elástico (poliestireno expandido o espuma de poliuretano flexible), dejando solamente 5 mm en la parte superior libre para el sellado con Masilla Sellajuntas. Las herramientas se lavan con agua y detergente antes que seque el material.

PRESENTACIONES

1, 4, 10 y 20 kg.

RECOMENDACIONES

No es apto para aplicar en rajaduras o juntas en tanques de agua o recipientes que queden en constante contacto con el agua o para cubrir imperfecciones estéticas, ya que por su elasticidad no permite el lijado (¡¡No usar como enduido!!). Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien tapados y fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto prolongado con los ojos y con la piel. No ingerir.

FICHA TÉCNICA

SELLADOR DE JUNTAS PARA CABAÑAS

FICHA TÉCNICA SELLADOR DE JUNTAS PARA CABAÑAS

Vehículo Resina acrílica en dispersión acuosa

Aspecto Pastoso

Dilución No se diluye Densidad (25° C) 1,42 + - 0,02 Porcentaje de sólidos en peso 74 + - 2 %

Cantidad de manos 2 Tiempo entre manos (25°C, 60 % humedad) 24 horas

Rendimiento 50 g rinde 1 metro lineal en una junta de 5 mm x 5mm de sección.

Antihongos Sí

FABRICA Y DISTRIBUYE



Colorear
PINTURAS

Cel. 0351 155645465 // 0351 155437874
colorearpinturas.ventas@gmail.com